



# MK 25 T

—  
Guindaste



LINHA  
GUINDASTES

# MK 25 T

## Guindaste



### DESCRIPTIVO TÉCNICO



#### Durabilidade

Peças estruturais fabricadas com aço especial.  
Tubulação bicromatizada para maior resistência à corrosão e ao desgaste.



#### Manutenção

Fácil acesso às peças e manutenção simples.



#### Atendimento

Assistência técnica em todo Brasil e no mundo.



#### Tecnologia

Válvulas de segurança nos cilindros, válvula de controle do fluxo de óleo no giro e controle remoto.

Momento de carga **25.000 kg.m**

Capacidade máxima a 2 m **12.500 kg**

Alcance vertical (Versão 4H3M) **19,00 m**

Alcance horizontal (Versão 4H3M) **16,80 m**

Peso estimado do equipamento **4.400 kg**

Espaço ocupado pelo equipamento **1,10 m**

Ângulo de giro **360°**

Válvulas de segurança **Sim**

Estabilizadores **Extensão hidráulica**

Pressão de trabalho **240 bar**

Vazão da bomba a 1000 rpm **60 l/min**

Reservatório óleo hidráulico **160 l**

PBT mínimo **24.000 kg**

### GRÁFICO

### OPCIONAIS

Controle remoto

